




Для начала зайдите на сайт KUDO (в данном случае на сайт KUDO BOND) <https://kudo-bond.ru/>




Перейдите в раздел «ДИЛЕРАМ»







Проматывайте страницу в самый низ до раздела «Рекламные материалы»



Скачайте файл «Описание товаров для сайта»



Распакуйте zip файл

Если у Вас не скачан разархиватор, то можете воспользоваться сайтом <https://extract.me/ru/>


Откройте exl файл

No	Название	Серия	Базовые артикулы	Описание	Преимущества	Характеристики	Ссылка
38	KLEINT ВСЕ HIGH TASK с высокой персональной адгезией	HOME	KX-3W	Предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирующих швов. Используется для монтажа строительных и декоративных элементов (зеркал, подоконников, дверных порогов, систем кондиционирования и вентиляции, лестничных ступеней и т.п.) на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности (кроме поверхностей из полистирола, полипропилена и фторопласта). Не токопроводящий и не горючий. Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов. Не требует предварительного грунтования, допускается наносить на влажные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Устойчив к нагрузкам и вибрациям. Текстурированный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками.	Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Преимущества гибридного клея Сверхпрочный Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов Преимущества гибридного клея Для внутренних и наружных работ Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +110°C Преимущества гибридного клея Твердость по Shore A — 60 На протяжении всего срока службы остается эластичным и деформационно подвижным Преимущества гибридного клея Химически нейтрален	Полное название: Клей универсальный с высокой персональной адгезией на основе гибридных полимеров «KRP» tech» ЦВЕТА Белый KX-3W ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A 60 (ГОСТ 263-75) РАСХОД 20-22 погонных метра при диаметре валика 4 мм ОСНОВА Гибридный ОБЪЕМ 280 мл СОСТАВ гибридный полимер KRP® technology, пространственные минеральные эластомеры, функциональные добавки, пигменты.	Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея. Отрезать винтовую головку тубы над разбрызгивателем, намотать на нее ленту, открутить колпачок и срезать носик, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Клей на силикаемые элементы наносить полосками с интервалами 5-15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. Приклеиваемый элемент с максимальным усилием прижать к месту крепления и провести точное прилегание. Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
40	KLEINT ВСЕ HIGH TASK с высокой персональной адгезией	HOME	KX-3W	Предназначен для создания высокопрочных клеевых соединений. Используется для монтажа строительных и декоративных элементов (зеркал, подоконников, дверных порогов, систем кондиционирования и вентиляции, лестничных ступеней и т.п.) на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности (кроме поверхностей из полистирола, полипропилена и фторопласта). Не токопроводящий и не горючий. Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов. Не требует предварительного грунтования, допускается наносить на влажные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Устойчив к нагрузкам и вибрациям. Текстурированный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками.	Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Преимущества гибридного клея Быстро отверждается Уже через 30 минут клеевое соединение способно выдерживать высокую нагрузку	Полное название: Клей универсальный с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров «KRP» tech» ЦВЕТА Белый KX-4W ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A 65 (ГОСТ 263-75) РАСХОД 20-22 погонных метра при диаметре валика 4 мм ОСНОВА Гибридный ОБЪЕМ 280 мл СОСТАВ гибридный полимер KRP® technology, пространственные минеральные эластомеры, функциональные добавки, пигменты.	Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.


Если включен «ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОСМОТР», разрешите редактирование файла

No	Название	Серия	Базовые артикулы	Описание	Преимущества	Характеристики	Ссылка
38	KLEINT ВСЕ HIGH TASK с высокой персональной адгезией	HOME	KX-3W	Предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирующих швов. Используется для монтажа строительных и декоративных элементов (зеркал, подоконников, дверных порогов, систем кондиционирования и вентиляции, лестничных ступеней и т.п.) на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности (кроме поверхностей из полистирола, полипропилена и фторопласта). Не токопроводящий и не горючий. Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов. Не требует предварительного грунтования, допускается наносить на влажные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Устойчив к нагрузкам и вибрациям. Текстурированный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками.	Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Преимущества гибридного клея Сверхпрочный Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов Преимущества гибридного клея Для внутренних и наружных работ Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +110°C Преимущества гибридного клея Твердость по Shore A — 60 На протяжении всего срока службы остается эластичным и деформационно подвижным Преимущества гибридного клея Химически нейтрален	Полное название: Клей универсальный с высокой персональной адгезией на основе гибридных полимеров «KRP» tech» ЦВЕТА Белый KX-3W ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A 60 (ГОСТ 263-75) РАСХОД 20-22 погонных метра при диаметре валика 4 мм ОСНОВА Гибридный ОБЪЕМ 280 мл СОСТАВ гибридный полимер KRP® technology, пространственные минеральные эластомеры, функциональные добавки, пигменты.	Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея. Отрезать винтовую головку тубы над разбрызгивателем, намотать на нее ленту, открутить колпачок и срезать носик, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Клей на силикаемые элементы наносить полосками с интервалами 5-15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. Приклеиваемый элемент с максимальным усилием прижать к месту крепления и провести точное прилегание. Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
40	KLEINT ВСЕ HIGH TASK с высокой персональной адгезией	HOME	KX-3W	Предназначен для создания высокопрочных клеевых соединений. Используется для монтажа строительных и декоративных элементов (зеркал, подоконников, дверных порогов, систем кондиционирования и вентиляции, лестничных ступеней и т.п.) на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности (кроме поверхностей из полистирола, полипропилена и фторопласта). Не токопроводящий и не горючий. Не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов. Не требует предварительного грунтования, допускается наносить на влажные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Устойчив к нагрузкам и вибрациям. Текстурированный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками.	Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Преимущества гибридного клея Быстро отверждается Уже через 30 минут клеевое соединение способно выдерживать высокую нагрузку	Полное название: Клей универсальный с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров «KRP» tech» ЦВЕТА Белый KX-4W ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A 65 (ГОСТ 263-75) РАСХОД 20-22 погонных метра при диаметре валика 4 мм ОСНОВА Гибридный ОБЪЕМ 280 мл СОСТАВ гибридный полимер KRP® technology, пространственные минеральные эластомеры, функциональные добавки, пигменты.	Применение Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C. Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона». Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.


В верхнем меню (левый верхний угол открывшегося окна) нажмите «Файл»



В открывшемся меню, в левом зеленом столбце, найдите «Сохранить как». Нажмите на неё.











**ВНИМАНИЕ!!!** ЕСЛИ ВЫ НЕ РАЗРЕШИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ФАЙЛА, ТО КНОПКА БУДЕТ НЕДОСТУПНА!

Справа Вам предложат выбрать место для сохранения таблицы. Если предложенное Вам не подходит, нажмите кнопку «**Обзор**» и выберите нужное Вам место для сохранения.




Далее измените тип файла на CSV с кодировкой UTF-8 и разделителем запятой.






Нажмите кнопку «Сохранить»




Далее у Вас выскажет информационное окно, предупреждающее об изменении формата файла.


Нажмите «Да».




Теперь переходим в WordPress.



В левом вертикальном черном меню выберите «Инструменты».




В выпавшем меню выберите «Импорт»




Справа у Вас появится список систем.

Выберите «Запустить импорт» в блоке «товары WooCommerce (CSV)»






В нижней части экрана посередине появиться блок «Импорт товаров из CSV файла».

В этом блоке нажмите на кнопку «выберите файл».




Выберите Ваш файл формата CSV. Файл может выглядеть как Excel документ, но при наведении на него появится описание: «содержащий значение, разделенные запятыми». Выбрать можно либо двойным щелчком, либо нажать один раз на файл, а затем на кнопку «открыть».






Проклистайте чуть-чуть вниз и найдите в этом блоке надпись «Показать расширенные настройки».








Нажмите на эту надпись.




В строке «Разделитель CSV» поставьте знак **;** (вводится с клавиатуры). Нажмите **«Продолжить»**.





Назначьте CSV поля товарам, затем нажмите на кнопку **«Запустить инструмент импорта»**.






Дождитесь завершения импорта.





(для просмотра товаров нажмите «Просмотр товара»).



(для просмотра товара на сайте наведите на товар и в выпавшем списке выберите «перейти»).

WooCommerce / Товары

Mailchimp for WooCommerce is not yet connected to a Mailchimp account. To complete the connection, [visit the plugin settings page](#).

Пожалуйста, ваш магазин не использует защищенное соединение. Настоятельно рекомендуем предоставлять доступ ко всему вашему сайту через HTTPS-соединение, чтобы защитить данные клиентов. [Learn more here](#).

Требуется обновление: для WooCommerce скоро станет необходимым PHP версии 7.2 или новее. [Узнайте как произвести обновление](#).

Facebook for WooCommerce is almost ready. To complete your configuration, [complete the setup steps](#).

Все (40) | Опубликованные (40) | Корзина (40) | Сортировка

Действия | Применить | Выбрать категорию | Фильтровать по типу товара | Фильтровать по статусу | Фильтр

	Имя	Артикул	Запасы	Цена	Категории	Метки	★	Дата	Статистика
<input type="checkbox"/>	Лента электроизоляционная огнестойкая 15 метров ID: 169   <a href="#">Изменить</a>   <a href="#">Свойства</a>   <a href="#">Удалить</a>   <a href="#">Перейти</a> <a href="#">Дублировать</a>	KU-X102K	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO BASE	KUGUN01	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO COMPACT BASE	KUGUN02	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO STRONG BALANCE	KUGUN12	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	«КЛЕИТ ВСЕ» SPRINT с высокой скоростью отверждения	KI-4W	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	

WooCommerce / Товары

Mailchimp for WooCommerce is not yet connected to a Mailchimp account. To complete the connection, [visit the plugin settings page](#).

Пожалуйста, ваш магазин не использует защищенное соединение. Настоятельно рекомендуем предоставлять доступ ко всему вашему сайту через HTTPS-соединение, чтобы защитить данные клиентов. [Learn more here](#).


Требуется обновление: для WooCommerce скоро станет необходимым PHP версии 7.2 или новее. [Узнайте как произвести обновление](#).

Facebook for WooCommerce is almost ready. To complete your configuration, [complete the setup steps](#).

Все (40) | Опубликованные (40) | Корзина (40) | Сортировка


Действия | Применить | Выбрать категорию | Фильтровать по типу товара | Фильтровать по статусу | Фильтр

	Имя	Артикул	Запасы	Цена	Категории	Метки	★	Дата	Статистика
<input type="checkbox"/>	Лента электроизоляционная огнестойкая 15 метров ID: 169   <a href="#">Изменить</a>   <a href="#">Свойства</a>   <a href="#">Удалить</a>   <a href="#">Перейти</a> <a href="#">Дублировать</a>	KU-X102K	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO BASE	KUGUN01	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO COMPACT BASE	KUGUN02	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	Профессиональный пистолет для монтажной пены и клея KUDO STRONG BALANCE	KUGUN12	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	
<input type="checkbox"/>	«КЛЕИТ ВСЕ» SPRINT с высокой скоростью отверждения	KI-4W	В наличии	—	Uncategorized	—	☆	Опубликовано 27.08.2020 в 14:05	




## ВНИМАНИЕ!!! ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ !

Если Вам предлагают выбрать только одно соответствие, значит Вы выбрали неверный разделитель (вместо запятой – точка с запятой и т.п.).







Ошибка «неверный тип файла».

Такая ошибка может быть из-за неверного выбора назначений.